

Ottimizzatori di potenza commerciali Serie-S

Ottimizzatore di potenza Serie-S



Codice prodotto e scheda tecnica

Descrizione prodotto

S1000-1GM4MBT – Scheda tecnica	S-Series, input up to 1,000Wp, 2 in series, 125V, 18A output current, output cable 4.7m (+) and 0.1m (-), input cable 2 x 0.1m (short), Sense Connect on input/output cable connectors
S1000-1GMXMBT – Scheda tecnica	S-Series, input up to 1,000Wp, 2 in series, 125V, 18A output current, output cables 4.7m (+) and 0.1m (-), input cables 2 x 1.3m (long), Sense Connect on output cable connectors
S1200-1GM4MBV – Scheda tecnica	S-Series, input up to 1,200Wp, 2 in series, 125V, 20A output current, output cables 5.3m (+) and 0.1m (-), input cables 2 x 0.1m (short), Sense Connect on input/output cable connectors
S1200-1GMYMBV – Scheda tecnica	S-Series, input up to 1,200Wp, 2 in series, 125V, 20A output current, output cables 5.3m (+) and 0.1m (-), input cables 2 x 1.6m (long), Sense Connect enabled on output cable connectors

Note e informazioni utili

È possibile installare ottimizzatori differenti sulla stessa stringa, verificandone la compatibilità e le condizioni nella nota tecnica dedicata:

[Intercompatibilità dell'ottimizzatore di potenza commerciale SolarEdge](#)

Ottimizzatori di potenza commerciali Serie-S

Ottimizzatore di potenza Serie-S

Codice prodotto e scheda tecnica

Descrizione prodotto



S1400-1GM4MBWD – [Scheda tecnica](#)

S-Series, input up to 1,400Wp, 2 in series, 20A Isc, 24A output current, output cables 5.7m (+) and 0.1m (-), input cables 2 x 0.1m (short)

S1400-1GMZMBWDT – [Scheda tecnica](#)

S-Series, input up to 1,400Wp, 2 in series, 20A Isc, 24A output current, output cables 5.7m (+) and 0.1m (-), input cables 2 x 1.8m (Long)

Note e informazioni utili

[Intercompatibilità inverter-ottimizzatore di potenza SolarEdge S1400](#)

Ottimizzatori di potenza commerciali Serie-P

Ottimizzatore di potenza Serie-S



Codice prodotto e scheda tecnica

Descrizione prodotto

P850-4RM4MBY- Scheda tecnica	For high power/bi-facial, 2 in series, 125V, input 0.16m, output 2.2m
P850-4RMXMBY- Scheda tecnica	For high power/bi-facial, 2 in series, 125V, input 1.3m, output 2.2m
P950-4RM4MBY- Scheda tecnica	For high power/bi-facial, 2 in series, 125V, input 0.16m, output 2.2m
P950-4RMXMBY- Scheda tecnica	For high power/bi-facial, 2 in series, 125V, input 1.3m, output 2.2m
P1100-4RM4MBT- Scheda tecnica	For high power/bi-facial, 2 in series, 125V, input 0.16m, output 2.4m
P1100-4RMXMBT- Scheda tecnica	For high power/bi-facial, 2 in series, 125V, input 1.3m, output 2.4m

Note e informazioni utili

È possibile installare ottimizzatori differenti sulla stessa stringa, verificandone la compatibilità e le condizioni nella nota tecnica dedicata:

[Intercompatibilità dell'ottimizzatore di potenza commerciale SolarEdge](#)

⁵⁰ [Torna all'indice](#)

Waiver Commerciali

	P850			P950			P1100	
P_{MAX} @ STC (W)	850	920	940	950	950	1050	1100	1200
V_{IN} MAX (V)	125	125	125	125	125	125	125	125
I_{SC} @ STC (A)	12,5→14,1	14,5	15	12,5→14,1	14,5	15	14,1→14,5	15
Waiver	None	RWF-002163D	RFW-002229B	None	RFW-001246	RFW-002239B	RFW-001246E	RFW-002240
Link	scheda tecnica	scarica qui	scarica qui	scheda tecnica	scarica qui	scarica qui	scarica qui	TBD
SN	After WW 06/2020	After WW 06/2020	After WW 09/2022	After WW 06/2020	After WW 06/2020	After WW 09/2022	None	After WW 09/2022
PN	All	All	P850-4RM4MBY P850-4RMXMBY P850-4RMLMBY P850-4RM4MBM P850-5RM4MBX P850-5RM4MBY	All	All	All	All	All
Inst. guidelines	No change	Check waiver	No change	No change	Check waiver	No change	Check waiver	Check waiver
Expiration date	None	30/06/2025	None	None	None	None	None	None
Designer	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK

[Torna all'indice](#)